


12	銅箔	W8*L25mm 雙面導電	0.05	M
11	膠料	PE料 透明	0.018	KG
10	防塵蓋	QSFP 防塵蓋 材質:PP	2	PC
9	PP拉環	QSFP PP拉環 黑色	2	PC
8	上殼	QSFP 鋅合金上殼 鍍鎳	2	PC
7	下殼	QSFP 鋅合金下殼 鍍鎳	2	PC
6	螺絲	QSFP鐵螺絲 M1.6*5mm 鍍鎳	4	PC
5	彈簧	QSFP彈簧 SUS301	4	PC
4	SR	QSFP SR 黑色 材質:TPE	2	PC
3	錫絲	錫絲 ODO. 6mm	0.15	G
2	PCB	QSFP28 PCBA	2	PCS
1	線材	UL20276(#28*2C+D+AM)*8+ PVC OD 黑	1	PCS
項目	品名	規格	用量	單位

PART NO.

CN 41 1 3 A04 E 3M0
 1 2 3 4 5 6 7

- 1.SERIES NO.
CN=QSFP+ TYPE
- 2.CONNECTOR OPTION
41=QSFP+/QSFP+
- 3.CONNECTOR TYPE
1=M/M
- 4.CABLE COLOR
3=BLACK
- 5.TYPE.
- 6.GREEN OPTION:
E=RoHS
- 7.LENGTH NO.
3M0=3000±30mm



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
 ANG. ±3°
 0. ±1.00
 .0 ±0.30
 .00 ±0.20

SCALE: AS SHOWN UNIT: mm

OXOC
CHANT SINCERE CO.,LTD
 TEL:886-02-86471251 FAX:886-02-86472962

For SIP

SCALE: AS SHOWN	UNIT: mm
DRAWN Phoebe	11/11/2019
CHECKED Jason_Yang	18/11/2019
APPROVED Lin	20/11/2019

Part NO. CN4113A04E3M0
 Code: GB Customer:

(7,D)	A	ECN-19A065(朱嬌嬌)修正規格: Release A Version	25/10/2019	DRAWN Phoebe	11/11/2019	Title:	QSFP+-38P-R2E*2-A AL=300CM	1/2
(7,C)(8,C)(9,D)	X2	ECR-18C006(Shian)修正BOM	03/12/2018	CHECKED Jason_Yang	18/11/2019	Part NO.		
	X1	ECR-18A063	19/10/2018	APPROVED Lin	20/11/2019	Code: GB	Customer:	
Zone	Revision	DESCRIPTION	DATE	SIZE A4	REV. A			

接線表

High Speed signal			
P1(4x-Pluggable-QSFP)		P2(4x-Pluggable-QSFP)	
Pad	Signal	Pad	Signal
02	TX2n	21	RX2n
03	TX2p	22	RX2p
05	TX4n	24	RX4n
06	TX4p	25	RX4p
14	RX3p	33	TX3p
15	RX3n	34	TX3n
17	RX1p	36	TX1p
18	RX1n	37	TX1n
21	RX2n	02	TX2n
22	RX2p	03	TX2p
24	RX4n	05	TX4n
25	RX4p	06	TX4p
33	TX3p	14	RX3p
34	TX3n	15	RX3n
36	TX1p	17	RX1p
37	TX1n	18	RX1n
GND Group	GND	GND Group	GND
GND Group 01, 04, 07, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 32, 35, 38		GND Group 01, 04, 07, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 32, 35, 38	
Connector Shell		Connector Shell	

- 注:
- SR 成型模號: DMI-J841
 - 電氣測試:
 - 100% 短斷路測試.
 - 導通阻抗: 1 Ohms(MAX).
 - 絕緣阻抗: 20M Ohms(MIN).
 - 高壓測試: DC 300V/10mS.
 - 阻抗: 100ohms
 - R2E=RoHS+RoHS2. 0+REACH
 - 燒碼內容說明:

S/N: CSS18H0500XXXX

內容每PCS成品線材都不一樣，
如訂單1000PCS，則表示為0001至1000。
成品長度 (0100代表1米，0150代表1.5米)
月 (A代表一月，B代表二月)
年 (17代表2017，18代表2018)


(2) DATA CODE: YYMMDD

日期
月份
西元末兩碼

*DC Blocking Caps on Rx Side

Low Speed Signal & Power		P1(4x-Pluggable-QSFP)	
Pad	Signal	Pad	Signal
08	Modsell		Vcc
09	ResetI		Vcc
10	VccRx		N.C.
11	SCL	Serial	Vcc
12	SDA	EEPROM	GND
27	ModPrst		GND
28	IntI		Vcc
29	VccTx		Vcc
30	Vcc1		Vcc
31	LpMode		N.C.

Low Speed Signal & Power		P2(4x-Pluggable-QSFP)	
Pad	Signal	Pad	Signal
08	Modsell		Vcc
09	ResetI		Vcc
10	VccRx		N.C.
11	SCL	Serial	Vcc
12	SDA	EEPROM	GND
27	ModPrst		GND
28	IntI		Vcc
29	VccTx		Vcc
30	Vcc1		Vcc
31	LpMode		N.C.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	
ANG.	±3°
0.	±1.00
.0	±0.30
.00	±0.20



For SIP SCALE: AS SHOWN UNIT: mm

Zone	Revision	DESCRIPTION	DATE	REV.	Customer:
A	X2	ECN-19A065(朱嬌嬌) Release A Version	25/10/2019	DRAWN	Phoebe
(7,C)(8,C)(9,D)	X1	ECR-18C006(Shian) See Page 1/2	03/12/2018	CHECKED	Jason_Yang
	X1	ECR-18A063	19/10/2018	APPROVED	Lin

Title:	Part NO.	Code:
QSFP+-38P-R2E*2-A AL=300CM	CN4113A04E3M0	GB